



OCpr-029

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) SA

Republica MOLDOVA
5400, Rezina, Str. Viitorului nr. 1
Uzina REZINA

20

CPR_06_REA

00005

SM SR EN 13282-1:2014

Liant Hidraulic Rutier
HRB E2 (DURAMIX)

Construcție și reparație drumurilor.
Producerea balastului stabilizat și la
tratarea solurilor (pământurilor
stabilizate) și alte tipuri de
infrastructură

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA

Nr. __CPR_06__REA

Versiunea 2

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Liant Hidraulic Rutier HRB E2 (DURAMIX)

2. Utilizari preconizate: Construcție și reparație drumurilor. Producerea balastului stabilizat și la tratarea solurilor (pământurilor stabilizate) și alte tipuri de infrastructură

3. Fabricant: LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., 5400, Moldova, or. Rezina str. Viitorului 1
Tel.: (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549.

4. Sistemul de evaluare și verificare a constantei performanței: Sistemul 1+

5. Standard armonizat: SM SR EN 13282-1:2014

Organismul de certificare: CVALIMETRITOT - Organism de certificare acreditat pentru atestarea conformității produselor pentru construcții Numar de identificare **029** a efectuat :

(I) evaluarea performanței produselor pe baza încercării de tip, inclusiv eșantionarea

(II) inspectarea inițială a fabricii și a controlului producției în fabrică

(III) supravegherea și evaluarea continuă a controlului producției în fabrică

(IV) încercarea prin sondaj a unor eșantioane prelevate înaintea introducerii produsului pe piață. În cadrul sistemului de evaluare și verificare a constantei performanței produsului pentru construcții, 1+ , și a emis Certificatul de constanta a performanței: **Nr. 00005.**

6. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanța declarată	Standard tehnic armonizat
Componente și compoziție [% de masă] : - Clincher (K) - Calcar (LL)	≥ 40 ≤ 60	SM SR EN 13282-1:2014
Rezistența la compresiune la 7 zile (MPa)	19	
Rezistența la compresiune la 28 zile (MPa)	24	
Timp de priză inițial (min)	130 - 180	
Conținut de sulfat (sub formă de SO ₃)	Max. 4.0	
Stabilitate*	Max 1,7	
Finețe de măcinare (rest pe sită 90 μm) *	Max 1.3	
Durabilitate	Durabilitatea se referă la lucrările finalizate, realizate cu liant hidraulic în conformitate cu regulile valabile la locul de utilizare.	

-Producatorul asigură uniformitatea rezistenței la compresiune la 7 zile și a rezistenței la compresiune la 28 zile de mai sus cu abaterea standard de ± 2 MPa.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Termenul de valabilitate este:

pentru cimenturi în vrac: 60 zile de la data livrării

pentru cimenturi în saci: 90 zile de la data însacuirii indicată pe sac.


Termenul de valabilitate indicat mai sus se garantează de către producător cu condiția respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare ale cimenturilor prevăzute în reglementările în vigoare.

Semnata pentru și în numele fabricantului **LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.** de către:

Director Uzina
Sergiu Bobu



Manager Calitate
Evgheni Ignatenco



La: 24.12.2020